

НОЖИ ЛУЩИЛЬНЫЕ, ЛИНЕЙКИ ПРИЖИМНЫЕ, НОЖИ  
ДЛЯ РЕЗАНИЯ ШПОНА И ФАНЕРОСТРОГАЛЬНЫЕ

VENEER KNIVES, NOSE BARS,  
VENEER GUILLOTINE AND VENEER SLICING KNIVES

НОЖИ ГИЛЬОТИННЫХ НОЖНИЦ

Предназначены для чистового резания строганого и лущёного шпона вдоль и поперёк волокон на листы требуемого размера на гильотинных ножницах.

Изготавливается 15 типоразмеров стандартных ножей длиной  $L = 900-3100$  мм, шириной  $B = 115$  и  $150$  мм и толщиной  $S = 9$  и  $15$  мм по ТУ14-19-102-90 из двухслойной стали, основа – ст.10, легированный слой 85ВФ твёрдостью 55...61 HRCэ.

- Средний период стойкости до переточки ножа при
- резке шпона вдоль волокон составляет – 32 часа;
  - резке шпона поперёк волокон составляет – 7 часов.

№ П/П S. NO	НАИМЕНОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА DESCRIPTION OF TOOL	ОБОЗНАЧЕНИЕ ГМЗ DESCRIPTION GMZ	ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ BASIC DIMENSIONS, MM																		
			L	B	S	a	ПРО-РЕЗИ	a1	a2												
15	НОЖИ ГИЛЬОТИННЫХ НОЖНИЦ ДЛЯ РЕЗАНИЯ ШПОНА ТВЕРДОСТЬ ЛЕГИРОВАННОГО СЛОЯ HRC 55-60	ГМЗ 04.102.01	900	150	9	15	9	50	100												
		ГМЗ 04.102.02	1000	115	15	15	10	50	100												
		ГМЗ 04.102.03	1100	150	9																
		ГМЗ 04.102.04	1300	115	15																
		ГМЗ 04.102.05	1500	115	15	15	15	50	100												
		ГМЗ 04.102.06	1800	115	15	15	18	50	100												
		ГМЗ 04.102.07	1800	150	9	15	18	50	100												
		ГМЗ 04.102.08	2100	15	15																
		ГМЗ 04.102.09	2100	115	15	15	21	50	100												
		ГМЗ 04.102.10	2400	115	15																
		ГМЗ 04.102.11	2800	115	15	15	28	50	100												
		ГМЗ 04.102.12	3100	115	15																
							d	ОТВЕРС-ТЯ	a	a1	c										
		ГМЗ 04.103.01	2100	115	15	12	14	50	150	25											
		ГМЗ 04.103.02	3100	115	15	12	21	50	150	25											
		ГМЗ 04.104	2570	100	10		19														